

Нерегулируемые геороторные гидромоторы Eaton серии Т (158-)

| Типоразмер, см ³ | Макс. частота вращения, об/мин | Расход масла, л/мин | | Перепад давления, бар | | Крутящий момент, Н*м | | Мощность, кВт |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|------------------|
| | | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | |
| 36 | 1021 | 38 | 38 | 155 | 190 | 76 | 93 | 8,2 |
| 49 | 906 | 45 | 57 | 155 | 190 | 105 | 118 | 9,6 |
| 66 | 849 | 57 | 68 | 155 | 190 | 138 | 168 | 12,3 |
| 80 | 694 | 57 | 76 | 155 | 190 | 174 | 212 | 12,7 |
| 102 | 550 | 57 | 76 | 155 | 190 | 219 | 264 | 12,7 |
| 131 | 426 | 57 | 76 | 138 | 172 | 251 | 307 | 11,2 |
| 157 | 355 | 57 | 76 | 138 | 172 | 297 | 359 | 11 |
| 195 | 287 | 57 | 76 | 138 | 172 | 359 | 437 | 10,8 |
| 244 | 229 | 57 | 76 | 127 | 155 | 410 | 485 | 9,9 |
| 306 | 183 | 57 | 76 | 110 | 124 | 440 | 483 | 8,5 |
| 370 | 152 | 57 | 76 | 90 | 103 | 430 | 486 | 6,7 |

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты.